

Isı Yalıtım Sıvası Üçlü Etki Isı + Ses + Yangın

A Yangın Sınıfına Sahip
Hızlı ve Kolay Uygulama




Neme Suya, Mevsimsel Değişikliklere > Karşı Dayanıklı

Tepe Termoplast, beyaz çimento, genişlemiş perlit, doğal silikatlar ve inorganik dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına göre insan ve doğaya zararsız katkılarla modifiye edilmiş, Isı, Yangın ve Ses Yalıtımı sağlayan su geçirmez hazır karışım dış ve iç cephe yalıtım sıvasıdır. TS-EN 998-1 standardına göre üretilmiştir.

Kullanım Avantajları

- Geleneksel sıva harçlarından çok daha hafif olduğu için çok hızlı ve kolay uygulanır. Ustayı yormaz.
- Montaj ve kesimden kaynaklanan hasar / fire oranı yoktur.
- Parça uygulama ve birleşim noktaları olmadığından ısı kaçaklarını tamamen engeller.
- Yalıtımda işçilik maliyetlerini azaltır.
- Çok yüksek ısı yalıtımı sağlar.
- Çok yüksek ses yalıtımı sağlar.
- Çok yüksek yangın dayanımı sağlar.
- Sağlığa zararsız doğal malzemelerden üretilmektedir.

Detaylı bilgi için:



Teknik Özellikler

Renk : **Beyaz**
Uygulama Sıcaklığı : **+5 °C / +65 °C**
Isıl İletkenlik, λ : **T1 / 0,040 W/mK**
Basınç Dayanımı : **CS1**
Kapiler (Kılcal) Su Emme : **W1**
Su Buharı Difüzyon Katsayısı, μ : **5/15**
Yangına Tepki Sınıfı : **A1**



Uygulama Alanları

- Betonarme, çelik ve prefabrik yapıların dış cephelerinde
- İç mekanların duvar ve tavanlarında
- Yangın duvarı olması gereken yerlerde
- Hastaneler gibi hijyene dikkat edilmesi gereken yerlerde

